

**NOMBRE: ELEVADOR DE pH GRANULADO ASTRALPOOL**

El ELEVADOR DE pH GRANULADO ASTRALPOOL es especialmente recomendado para elevar el pH del agua de la piscina. El uso adecuado del ELEVADOR DE pH GRANULADO ASTRALPOOL ayuda a mantener el pH dentro de la franja ideal (7,4 a 7,6), lo que garantiza comodidad a los bañistas, desempeño eficaz de los productos químicos en el proceso de desinfección y seguridad para los equipos metálicos.

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Número de registro CAS 497-19-8

FÓRMULA MOLECULAR COMPONENTE PRINCIPAL:  $\text{Ca}_2 \text{CO}_3$

NOMBRE COMERCIAL: CARBONATO DE SODIO

NOMENCLATURA IUPAC: CARBONATO DE SODIO

PRODUCTO NOTIFICADO EN ANVISA: 25351.430856/2017-11

**2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

COLOR Y APARIENCIA: Blanco – Granulado (polvo)

OLOR: Inodoro

pH SOLUCIÓN al 1,0%: a 25°C: 10,8

SOLUBILIDAD EN AGUA: 10%

VALIDEZ: 24 meses desde la fecha de fabricación.

**3. COMPOSICIÓN**

Carbonato de sodio

**4. APLICACIÓN**

Elevar el pH del agua de la piscina, donde estando en los parámetros recomendados permite mayor comodidad a los bañistas, desempeño eficaz de los productos químicos en el proceso de desinfección y seguridad para los equipos metálicos.

**5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN**

1- Utilice la CINTA PRUEBA 5 en 1 ASTRALPOOL y analice el pH y la Alcalinidad Total. El pH debe ser analizado diariamente siendo corregido con el ELEVADOR de pH GRANULADO ASTRALPOOL o con el REDUCTOR DE pH Y ALCALINIDAD GRANULADO ASTRALPOOL. En caso de que el pH se encuentre por debajo de 7,4 deberá ser ajustado observando siempre la Alcalinidad Total encontrada inicialmente, según la siguiente tabla:

2- Disuelva previamente el producto en recipiente plástico con agua de la propia piscina y aplique uniformemente sobre toda la superficie de la misma.

#### DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

Cantidad aproximada de ELEVADOR DE pH ASTRALPOOL para elevar el pH a 7,5

<b>pH Inicial</b>	<b>Alcalinidad Inicial 80 ppm</b>	<b>Alcalinidad Inicial 120 ppm</b>
6,6	38 g/m <sup>3</sup>	61 g/m <sup>3</sup>
6,8	30 g/m <sup>3</sup>	48 g/m <sup>3</sup>
7,0	21 g/m <sup>3</sup>	34 g/m <sup>3</sup>
7,2	13 g/m <sup>3</sup>	21 g/m <sup>3</sup>

Obs: El uso de la piscina será permitido después de 30 minutos de la aplicación de productos, en caso de que los parámetros estén adecuados para el uso. Consulte al fabricante de su equipo. Aspire el fondo y cepille las paredes de la piscina como mínimo una vez por semana.

## 6. ADVERTENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

CONSERVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. Evite inhalación o aspiración, contacto con los ojos y contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o médico llevando el rótulo del producto. En caso de inhalación o aspiración, retire a la persona a un lugar aireado y si hubiese señales de intoxicación, pida auxilio médico.

CEATOX: CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA  
TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800-722-6001

Mantenga el producto en su envase original. La mezcla con otros productos químicos puede causar INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN. No reutilice los envases vacíos. Enjuáguelos bien, antes de descartar.

## 7. PRESENTACIONES

El producto es comercializado en bolsas plásticas de 2kg y bombona de 50kg.